



**ยิปซัม
ตราช้าง**

EasyFix

ปูนอีซีฟิกซ์ ตราช้าง (ฉาบอนุกรมประสงค)



สำหรับซ่อมแซม เก็บงานภายใน
ฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมและ
รอยแตกร้าวบนผนัง

วิธีผสมปูน

1. ผสมปูนกับน้ำสะอาด อัตราส่วน ปูน 2 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
2. โรยปูนลงในน้ำ ที่ไว้ประมาณ 2 นาที
3. เมื่อปูนซึมน้ำแล้ว กวนให้เข้ากันจนส่วนผสมไม่เป็นเม็ด ใช้งานได้ทันที
4. เมื่อผสมแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 30 นาที

**ยิปซัม
ตราช้าง**

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (ส:บ:ฐ) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารคันทัน ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2
A product of Knauf Group



P069
08/66
SCG Contact Center
02 586 2222