



ยิปซัม
ตราช้าง

ELEPHANT

สีทาแผ่นยิปซัมตราช้าง

2 in 1
ไม่ต้องรองพื้น



เลือกสีทายิปซัม
ยี่ห้อตราช้าง

สีน้ำอะคริลิก สำหรับแผ่นยิปซัม
ACRYLIC EMULSION PAINT FOR GYPSUM BOARD

สีทาแผ่นยิปซัมตราช้าง

นวัตกรรมสีทาแผ่นยิปซัมระบบ 2 in 1 (ไม่ต้องรองพื้น)

คุณสมบัติ / Properties

สีทาแผ่นยิปซัมตราช้าง ชนิดด้านพิเศษ สำหรับภายใน


สีทาแผ่นยิปซัมตราช้าง เป็นสีน้ำอะคริลิกเกรดพรีเมียมแท้ 100% สูตรรวมสีกับหน้าและสีรองพื้นในหนึ่งเดียว พัฒนามาเพื่อให้เหมาะกับพื้นยิปซัมโดยเฉพาะ จึงให้การยึดเกาะแน่น ประสานเป็นเนื้อเดียวกับผิวหน้ากระดาษยิปซัมได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันปัญหาสีลอก ล่อน แฉก บนบริเวณรอยต่อ รอยฉาบ ช่วยกลบพื้นผิว ช่วยให้ฝ้าเพดาน และผนังเรียบเนียนสวยงามนาน

Elephant Gypsum Board Paint, matt finish/Interior

Elephant Gypsum Board Paint (Premium Grade) is 100% Acrylic Emulsion Paint & Primer in one. It is suitable for all types of gypsum board surfaces. Elephant Gypsum board paint offers superior adhesion, super hiding power, ultimate smoothness, and matt finish. Anti-peeling technology makes ceiling and wall long-lasting.

จึงเหมาะสำหรับทาภายในอาคาร บ้านพักอาศัย คอนโดมีเนียม เหมาะสำหรับทาพื้นผิวแผ่นยิปซัมบอร์ด

- นวัตกรรมสีทาแผ่นยิปซัมระบบ 2 in 1 (ไม่ต้องรองพื้น)
- พัฒนามาเพื่อให้เหมาะกับการทาแผ่นยิปซัมโดยเฉพาะ ไม่ต้องผสมน้ำหรือผสมไม่เกิน 10%
- ประหยัดเวลาในการทำงานมากถึง 33% ประหยัดเงินค่าสีได้มากถึง 40% (เทียบกับสีทาฝ้าเพดานเกรดพรีเมียม ทั่วไป)*
- กลิ่นอ่อน Low VOCs และ ไม่มีสาร Formaldehyde ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
- ฟิล์มสีชนิดด้าน และสีเนียนพิเศษ ให้สีฝ้าเพดานเรียบเนียนสวย
- ฟิล์มสีทนทาน ไม่ลอก ล่อน ไม่ขีดข่วน
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน LEED



ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าแห้งให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน และมีความชื้นน้อยกว่า 14%
พื้นผิวเก่า : ใช้ทรายละเอียด ขูดสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด ส่วนบริเวณที่แตกหักหรือร้าว ให้ฉาบปูนซ่อมแซมด้วยปูนฉาบยิปซัมเกรดพรีเมียม หรือฉาบยิปซัมยี่ห้อตราช้าง

ข้อแนะนำ : หากมีคราบรา ควรกำจัดคราบรา หรือหากพบว่ามีพื้นผิวมีความชื้นควรซ่อมแซมแหล่งเกิดของความชื้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสีลอก ลอกล่อนในภายหลัง

ขั้นที่ 2 การทาสีทับหน้า

ทา สีทาแผ่นยิปซัมตราช้าง จำนวน 2 เที่ยวโดยทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทก่อน 2-3 ชั่วโมงจึงทาทับที่ยวดถัดไป
ข้อแนะนำ : สามารถทาทับซ้ำกันและใช้ซ้ำในได้ทันที ไม่จำเป็นต้องผสมน้ำ หรือสามารถผสมได้ในสัดส่วน 10% โดยปริมาตร หากรู้สึกว่ามีสีหนักเกินไป

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตรม./เมตรลอน/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้งผิว	
					แห้งผิว	แห้งทับ
สีทาแผ่นยิปซัมตราช้าง ชนิดด้านพิเศษ สำหรับภายใน	ด้าน	35	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสมน้ำ (หรือผสมไม่เกิน 10%)	30 นาที	2 ชม.
Elephant Gypsum Board Paint for interior/matt finish	Matt	35	Brush, Roller and Air less spray	No dilute needed, or dilute with clean water not over 10%	30 mins	2 hrs



Save Money
ประหยัด ค่าใช้จ่าย



Save Time
ประหยัดเวลา



Save Paint
ประหยัดสี



กลบขีด
good hiding power



LOW
VOCs



Super matt
ด้าน
พิเศษ




เรียบเนียน

Cool White 7000



Smoky White 8000



ขนาดบรรจุ : ปริมาตรสุทธิ 18.925 ลิตร

** เกรดสีอาจผิดเพี้ยนเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

Application System

Step 1 : Surface Preparation

New surface : Clean your walls or ceilings by a dry cloth, particularly the jointing area, and ensure moisture content is less than 14%.

Old surface : Scrub out the deteriorated original paint film. Fix damage area by Elephant Easy Fix or touch up small crack with Easy Skim.

Tips : If there is mold stain or fungus, make sure to remove all; then, fix all root causes of moisture to prevent the peeling problem.

Step 2 : Topcoat Apply Elephant Gypsum Board Paint 2 coats and let it dry for 1-2 hours for each layer.

Tips : Stir well before using. Ready to use by no water added. In case of adding water, recommended diluting with clean water, not over 10% by volume.

