


USG

แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี

Galaxy™ RH95







ยิปซัม
ตราช้าง

แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี ลายกาแล็กซี่ RH95

ลักษณะของแผ่นฝ้า

เป็นแผ่นใยแร่ ลดเสียงสะท้อน เคลือบสีขาว (Vinyl Latex) สำเร็จรูปจากโรงงาน
ลดเวลาสวยงาม ทนสมัย ช่วยลดเวลาในการติดตั้ง สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องทาสี


ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ	ค่า	ประโยชน์
น้ำหนักต่อพื้นที่โดยประมาณ	3.33-3.58 กก./ตร.ม.	ประหยัดโครงสร้างอาคาร
การป้องกันความร้อน	R Factor 1.6 (BTU units)	เป็นฉนวนกันความร้อน
การป้องกันไฟ	 Class A*	ไม่ลามไฟ ไม่เกิดควันพิษ
การดูดซับเสียง NRC	 0.50 : ASTM C423	ลดเสียงสะท้อน
การกันเสียง CAC	 33 dB	ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
การสะท้อนแสง	 0.86 : ASTM E1477	ประหยัดการออกแบบระบบแสงสว่าง

*Class A : Flame Spread 25, Smoke developed : 50 / ASTM E84, ASTM E1264

รับประกันไม่เอนตัว 10 ปี ภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 95% และอุณหภูมิไม่เกิน 40°C

ลักษณะแผ่นและระบบโครงที่แนะนำ


ชนิดขอบ	รุ่น	ขนาด	ระบบโครงคร่าว	ระบบ	ขนาดหน้าโครง
	ME32414AT	600 x 1200 x 14 มม.	ที-บาร์ ตราช้าง	ยิปซัม	24 มม.

สถานที่เหมาะสมในการใช้งาน

- สำนักงาน
- ห้างสรรพสินค้า
- โรงแรม
- โรงพยาบาล
- สถาบันการศึกษา
- โฮมเธียเตอร์
- ห้องคาราโอเกะ
- ห้องประชุม

รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)*

ใช้แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี ลาย Galaxy™ ผลิตจาก Mineral Fiber ขอบเรียบ รุ่น ME32414AT ขนาด 600x1200x14 มม. พร้อมรับประกันการไม่เอนตัว 10 ปี จากผู้ผลิต ติดตั้งประกอบกับโครงคร่าว ที-บาร์ ชนิดเหล็กชุบสังกะสี ทนสนิม ตราช้าง ความสูงสัน โครงหลัก 32 มม. หน้าโครง กว้าง 24 มม.หนา 0.35 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น เป็นรูปตัวที เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานจากผู้ผลิต โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด



ยิปซัม
ตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารภคินันท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ถนนดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group



www.siamgypsum.com



GypsumTiraChangTH



ยิปซัมตราช้าง



P052
12/65

SCG Contact Center
02 586 2222

สอบถามได้เลยนะคะ

