

elephant  
Gypsum Tile



แผ่นฝ้าที-บาร์ตราช้าง

REGULAR DESIGN

แผ่นฝ้าที-บาร์ ตราช้าง ขอบมั้งใบ

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd.  
A member of USG Boral Building Products



ยิปซัม  
ตราช้าง

# TEGULAR DESIGN

Gypsum Tile แผ่นฝ้าที-บาร์ ตราช่าง ColorTouch และ TexturTouch ชนิดขอบบังใบ เป็นแผ่นยิปซัมเคลือบสี และ เคลือบสีปูลายสำเร็จจากโรงงาน ประหยัดเวลา ลดขั้นตอน ในการทาสี สีเนียนเรียบสม่ำเสมอ สวยงาม กันสเมีย สร้างสรรค์มิติให้กับงานฝ้าเพดาน

## ลักษณะของแผ่นฝ้า

เป็นแผ่นฝ้าเคลือบสี, เคลือบสีปูลาย ขอบแผ่นมีการเจียขอบทั้ง 4 ด้าน จากโรงงาน

## คุณสมบัติพิเศษ

- สวยงาม สร้างมิติให้กับงานฝ้าเพดาน
- ประหยัดเวลา ไม่ต้องทาสี ติดตั้งได้ทันที
- ไม่ลามไฟ
- ทนทาน
- ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา

## สถานที่เหมาะสมในการใช้งาน

สำนักงาน สถานศึกษา โห้วรุม ร้านค้า อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม บ้านพักอาศัย



ColorTouch (Pearl)  
แผ่นฝ้าเคลือบสี (มุก)

TexturTouch (Plankton)  
แผ่นฝ้าปูลาย (แพลงตอน)



## ตารางข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

มาตรฐานการผลิต	ASTM C1396, BS 1230 มอก.219-2524
ขอบแผ่น แบบบังใบฉาก ขนาดและความหนา (ระบบยิปซัม)	 600 x 600 x 12 มม. (ขนาดแผ่นจริง 591 x 591 x 12 มม.)
น้ำหนักแผ่นโดยประมาณ	8.3 กก./ตรม.
การป้องกันไฟ	 Class 0 : BS 476 Part 6&7
การดูดซับเสียง NRC	 0.1 : ASTM C243
ค่าการกั้นเสียง ของฝ้าเพดาน CAC	 37-43* dB : EN ISO 140-9 EN 717-1
การสะท้อนแสง	 ~91% : SS5 Part G3

## รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATION)

ใช้แผ่นยิปซัมชนิดติดตั้งบนที-บาร์ ตราช่าง ชนิด ColorTouch สีมุก หรือ TexturTouch ลายแพลงตอน ขอบบังใบฉาก ความหนา 12 มม. ขนาด 600 x 600 มม. ผ่านมาตรฐาน มอก.219-2524 โดยสามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ คือส่วนที่ติดกับหลังคาใช้ชนิดป้องกันความร้อน รุ่น HeatBloc, ส่วนห้องน้ำ-ห้องครัว ใช้ชนิดทนชื้น รุ่น MoistBloc ติดตั้งประกอบด้วยโครงคร่าวที-บาร์ ชนิดเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม ตราช่าง สันโครงเหล็กสูง 32 มม. หรือ 38 มม. หนาโครงกว้าง 24 มม. หนา 0.35 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น เป็นรูปตัวที เคลือบสีหน้าโครง ด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต  
**โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (ส:บุริ) จำกัด**

- \*หมายเหตุ
1. ขนาดแผ่นจริงเท่ากับ 591 x 591 x 12 มม.
  2. เป็นสินค้าสั่งผลิตพิเศษ ซึ่งต้องนำเข้า มีระยะเวลาในการส่งสินค้า 45 วัน หลังจากมีเอกสารสั่งซื้อ
  3. ปริมาณขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้า 700 ตารางเมตร
  4. สีของแผ่นฝ้าในภาพ อาจแตกต่างจากแผ่นฝ้าจริง อันเนื่องมาจากระบบการพิมพ์

